


B-LIGHT MIST-RAIN

MANUALE D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL

M048
RV. 0

B-LIGHT

IT

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Pressione di esercizio min 1,5 bar - MAX 5 bar (per pressioni superiori prevedere l'installazione di un riduttore di pressione)

⚠ È consigliabile installare un sistema di filtraggio e addolcimento acque

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12Vcc +/- 3%
Assorbimento:	350 mA
Servizio di funzionamento:	Continuo
Temperatura ambiente di funzionamento:	da 0 a +40°C
Umidità relativa senza condensa:	5% a 90%
Tensione di alimentazione luci LED	12V



PRODOTTO LASER DI CLASSE 2
Le radiazioni luminose di questa classe sono considerate a basso rischio, ma potenzialmente pericolose. Normalmente non producono danni permanenti se viste per pochi istanti da un occhio non protetto

AVVERTENZE
Prima di collegare l'unità per la prima volta, leggere attentamente le sezioni seguenti. I voltaggi CA delle reti elettriche variano a seconda del paese. Assicurarsi che il voltaggio presente nella vostra zona sia conforme con il voltaggio richiesto.



ALIMENTATORE
Tensione di alimentazione: 220V - 12Vcc +/- 3%
Potenza: 30 Watt
Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentatore fornito dalla Ditta. In caso di utilizzo di alimentatore diverso assicurarsi che le caratteristiche richieste siano compatibili con l'apparecchio. L'utilizzo di alimentatori con caratteristiche diverse o incompatibili possono danneggiare irreparabilmente il prodotto e far decadere la garanzia.



PROTEZIONE AMBIENTALE
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.
I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita." Dal riciclo, e re-utilizzo dei materiali od altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

EN

PLUMBING SPECIFICATIONS

Operating pressure min 1,5 bar - MAX 5 bar
(for greater pressures it is necessary to install a pressure reducing valve)

⚠ It is advisable to install a water filtration and softener system

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Feed voltage	12Vcc +/- 3%
Maximum:	350 mA
Functioning:	Continual
Room temperature for functioning:	from 0 to +40°C
Relative humidity without condensation:	5% a 90%
LED lights power supply voltage	12V



LASER PRODUCT CLASS 2
The luminous radiations in this class are considered low-risk, although potentially dangerous. They do not normally produce permanent damage if seen briefly by the naked eye.

WARNING
Before connecting the unit for the first time, read the following sections carefully. The CA voltages of the electric network vary from country to country, Make sure that the voltage in your area conforms to the voltage required.



FEEDER
Feed voltage: 220V - 12Vcc +/- 3%
Power: 30 Watt
We strongly recommend you use the feeder supplied by the Company. If using a different feeder, make sure that the specifications required are compatible with the equipment. The use of feeders with different or incompatible specifications may irreparably damage the product and render the guarantee invalid.




PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
The electrical and electronic devices must not be considered domestic waste.
Consumers are legally obliged to return electrical and electronic devices at the end of their life to the collective collection points prepared for this purpose or in the sales points. From recycling or the re-use of the materials or from using obsolete devices in other ways, you will make an important contribution to the protection of the environment.

DIMENSIONI D'INGOMBRO - *OVERALL DIMENSIONS*

B-LIGHT MIST N







Body jet da incasso, in AISI 316L super mirror, n° 3 getti nebulizzati, led RGB, attacchi da ¼". Getti d'acqua smontabili per pulizia.
N.B.
- Assorbimento 350 mA
- Da abbinare ad alimentatore in regolazione di corrente

Built-in body jet in AISI 316L super mirror, n° 3 nebuliser jets, RGB Led, ¼" connections. Removable water jets for cleaning.
N.B.
- LEDs current : 350 mA
- To be teamed with dimmable electronic ballasts

B-LIGHT RAIN N





Body jet da incasso, in AISI 316L super mirror, getto pioggia, led RGB, attacchi da ¼".
N.B.
- Assorbimento 350 mA
- Da abbinare ad alimentatore in regolazione di corrente

Built-in body jet in AISI 316L super mirror, rain jet, RGB Led, ¼" connections.
N.B.
- LEDs current : 350 mA
- To be teamed with dimmable electronic ballasts

COLLEGAMENTI ELETTRICI:


marrone /brown ----- **+** com
blu/blue ----- **-** R (rosso)
bianco/white ----- **-** G (verde)
nero/black ----- **-** B (blu)

SCHEMA DISPOSIZIONE COMPONENTI PERCORSO KNEIPP
PLAN OF THE ARRANGEMENT OF KNEIPP PATH COMPONENTS

BOX/LOCALE TECNICO
TECHNICAL BOX/ROOM




ELETTROVALVOLE
ELECTROVALVES



SPA STATION




TERMOSTATICO - da 1 a 2 pezzi
THERMOSTATIC - from 1 to 2 pieces




SCHEMA DISPOSIZIONE COMPONENTI FREEZE B-CLOUD
PLAN OF THE ARRANGEMENT OF FREEZE B-CLOUD COMPONENTS

BOX/LOCALE TECNICO
TECHNICAL BOX/ROOM



CONTROLLER
MASTER&SLAVE



TRASFORMATORE
TRANSFORMER




TERMOSTATICO
THERMOSTATIC

OPTIONAL:



DIFFUSORE AROMATERAPICO AD ESSENZE LIQUIDE
AROMATHERAPY DIFFUSER FOR LIQUID ESSENTIAL OILS



LEGENDA - LEGEND

Mettere a livello - *To level*


Avvitare - *To Screw*

COMPONENTI - COMPONENTS


01 - Cover estetica - *Cover*

02 - Gruppo erogazione - *Dispensing Group*


03 - Scatola da incasso - *Concealed Box*




STEP 1


Apertura n.3 palette
Open n.3 vane
Apertura per passaggio tubi, n. 6 a scelta
Opening for pipes, n.6 to choise
105mm
80 mm


STEP 2


x 3
UP


STEP 3


UP
Rimuovere dopo livellatura
To remove after leveling

STEP 4



Rivestimento
Coating
Stuccare - Cementare
Plaster - Cement
Max 15 mm
65 mm

STEP 5




FARE COLLEGAMENTI ELETTRICI
MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS


STEP 6



STEP 7



STEP 8



PULIZIA E MANUTENZIONE


Per la pulizia consigliamo di non utilizzare prodotti aggressivi e/o abrasivi e di non eccedere nell'utilizzo di prodotti anticalcare.
Per la pulizia consigliamo l'uso di acqua e sapone o acqua ed aceto.
Per rimuovere lo sporco da una superfice INOX usare un panno in microfibra o di pelle scamosciata (anche sintetica): non adoperare un panno ruvido, pagliette o spugne abrasive.

CLEANING AND MAINTENANCE

For cleaning purposes we do not recommend the use of harsh and/or abrasive products, or excessive use of anti-lime scale products.
Clean the shower head using soap and water or water and vinegar.
To remove dirt from a surface steel use a microfiber cloth or chamois leather (even synthetic): Do not use a rough cloth, steel wool or abrasive sponges.

Alcuni acidi o sostanze corrosive possono intaccare irrimediabilmente l'aspetto esteriore/superficiale dell'acciaio in particolare non devono essere utilizzati:
- prodotti a base di acido cloridrico
- candeggine a base di acido ipoclorito
- cloruri in genere

Some acids or corrosive substances can adversely affect the exterior / surface appearance of steel in particular, not be used:
- products based on hydrochloric acid
- bleaches based of hypochlorite acid
- chlorides generally







B-LIGHT

M048
RV. 0

Aquademy s.r.l.
Brescia (BS) - Italy
Tel. +39 0365 1904273
info@aquademy.eu
www.aquademy.eu